

CAPG

Carrello porta guarnizioni
Trolley - roll seals



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Ideale per agevolare l'applicazione di guarnizione su serramenti.
 Struttura solida in tubolare elettrosaldato verniciato a polvere.
 Possibilità di registrare ogni singolo supporto rotolo per differenti diametri e tipologie di guarnizione.

Disponibili nelle versioni:
 2 / 4 / 6 rotoli
 2 / 4 / 6 rotoli + ciambella

*Ideal for facilitating the application of seal on windows.
 Solid structure in electrowelded powder coated tubular steel.
 Possibility of registering each individual roll support for different diameters and types of gaskets.*

*Available in versions:
 2 / 4 / 6 rolls
 2 / 4 / 6 rolls + donut*

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

DIMENSIONI, PESO / DIMENSIONS, WEIGHT

4P: mm850 x 600 x 1600, kg 50
6P: mm850 x 600 x 2600, kg 75

Nr. 2 ruote girevoli posteriori / *Nr. 2 back swivel wheels*

Nr. 2 ruote girevoli anteriori frenate / *Nr. 2 front braking swivel wheels*

DETTAGLI / DETAILS

Carrello 4 postazioni

Equipaggiato di 4 supporti indipendenti a rotazione libera e 4 anelli di guida per indirizzare e favorire l'uscita della guarnizione su serramento.

Trolley 4 emplacements

Equipped with 4 independent free-rotating supports and 4 guide rings to direct and facilitate the exit of the gasket on the window frame.

Carrello 6 postazioni

Equipaggiato di 6 supporti indipendenti a rotazione libera.

Trolley 6 emplacements

Equipped with 6 independent free-rotation supports.

